

mini mini WELDER 本体セットご案内(電極付)

特徴:

2014-2-3

- 1) 本シリーズは、薄板、熱電対、細線等の溶接をターゲットにしたスポット溶接機です。
- 2) 小型、軽量で世界中の一般電源で使え、作業場所を選びません。
- 3) 制御部はすべて電子化され、連続可変出力で高い信頼性を有しています。

出力切替機能付: 強45W.s 弱22.5W.s(1/2能力に変更できる)



UH-1011 板材用電極セット(電極付)

ステンレスやニッケル、など薄板等の溶接に

■仕様

項目	UH-1011
容量(W・S)	*1) 5~45
入力電源	*2) 専用ACアダプタ
溶接方式	静電極式
溶接時間(msc)	1
溶接速度(回/分)	*3) 10~17
最大定格入力(VA)	65
チャージ電圧表示	---
設定チャージ電圧表示	---
チャージ完了灯(READY)	LEDランプ(緑色)
過チャージ灯(OVER)	LEDランプ(赤色)
制御方式	デジタル
外観寸法(mm) W-H-D	160×115×200 (ゴム足、取っ手は含まず)
塗装色	Top:白 side:カーボン or 緑
重量(kg)	3
動作温度・動作湿度	常温常湿
付属品	板材用電極小ペン
リモートフットスイッチ	UHP-104
ACアダプタ	UHP-305

*1 チャージ電圧100V~300V

*2 DC16V 4A相当付属品 ACアダプタ使用

入力電源はAC100V~240V 周波数50/60Hzに対応しています。

*3 チャージ電圧300Vの時 7回/分

*4 十の桁、百の桁のみ、一の桁は省略

材 料	機種 溶接容量	溶接能力	
		UH-1011 45タイプ	UH-2003 135タイプ (参考)
(φ)	ステンレス	0.05~1.2	1.0~1.7 ...
	ニクロム	0.05~1.2	1.0~1.7 ...
	鉄・鉄合金	0.03~0.3	0.2~1.3 ...
	ニッケル	0.01~0.3	0.2~0.8 ...
	タンクステン	0.02~0.3	0.2~0.8 ...
	リンセイ鋼	0.03~0.3	0.1~0.7 ...
	アルミ	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	銅	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
(t)	ステンレス	0.03~0.3	0.2~1.0 ...
	ニクロム	---	---
	鉄・鉄合金	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	ニッケル	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	タンクステン	---	---
	リンセイ鋼	---	---
	アルミ	~0.08	0.1~0.25 ...
	銅	~0.08	0.1~0.15 ...

同梱品:(板材用電極小ペン、ACアダプター、リモートフットスイッチ)

(注) 諸事情のため、予告なく仕様変更する場合がございます。



← 2011年受賞

→ 2012年受賞



臼谷電子株式会社

〒 571-0058 大阪府門真市小路町7番28号

TEL (06) 6903-0500 FAX (06) 6903-5200

URL <http://www.usutani.co.jp>

E-mail : info@usutani.co.jp