

mini mini WELDER 本体セットご案内(電極別売)

2014-2-5

特徴 :

- 1) 本シリーズは、薄板、熱電対、細線等の溶接をターゲットにしたスポット溶接機です。
- 2) 小型、軽量で世界中の一般電源で使え、作業場所を選びません。
- 3) 制御部はすべて電子化され、連続可変出力で高い信頼性を有しています。

出力切替機能付：強45w.s 弱22.5w.s(1/2能力に変更出きる)



UH-1011 本体セット(電極別) ご用途に合せて電極を選択いただけます。

■仕様

項目	UH-1011
容量(w·s)	*1) 5~45
入力電源	*2) 専用ACアダプタ
溶接方式	静電誘導式
溶接時間(msec)	*3) 1
溶接速度(回/分)	*3) 10~17
最大定格入力(VA)	65
チャージ電圧表示	---
設定チャージ電圧表示	---
チャージ完了灯(READY)	LEDランプ(緑色)
過チャージ灯(OVER)	LEDランプ(赤色)
制御方式	デジタル
外観寸法(mm) W·H·D	180×115×200 (ゴム足、取っ手は含まず)
塗装色	Top:白 side:黒 or 緑
重量(kg)	3
動作温度・動作湿度	常温常湿
付属品	別売 別途選択いただきます
リモートフットスイッチ	UHP-104
ACアダプタ	UHP-305

*1 チャージ電圧100V~300V

*2 DC16V 4A 相当付属品 ACアダプタ使用

入力電源はAC100V~240V 周波数50/60Hzに対応しています。

*3 チャージ電圧300Vの時 7回/分

*4 十の桁、百の桁のみ、一の桁は省略

■溶接能力

UHシリーズは薄板、細線の溶接をターゲットにしたスポット溶接機ですので精密で精密な加工や趣味の針金細工等に広範囲にご利用いただけます。下記に接合の一例を示しますので溶接能力の目安としてください。

尚、下表の値はあくまで一応の目安を示すものですので、例えば異種金属および溶接範囲の限界値に近い場合は実験にて確認の必要があります。

材 料	機 種 溶接容量	単位:mm	
		UH-1011 45タイプ (参考)	UH-2003 135タイプ (参考)
(φ)	ステンレス	0.05~1.2	1.0~1.7 ...
	ニクロム	0.05~1.2	1.0~1.7 ...
	鉄・鉄合金	0.03~0.3	0.2~1.3 ...
	ニッケル	0.01~0.3	0.2~0.8 ...
	タンクスチール	0.02~0.3	0.2~0.8 ...
	リンセイ鋼	0.03~0.3	0.1~0.7 ...
	アルミ	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
(t)	銅	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	ステンレス	0.03~0.3	0.2~1.0 ...
	ニクロム	---	---
	鉄・鉄合金	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	ニッケル	0.01~0.1	0.1~0.6 ...
	タンクスチール	---	---
	リンセイ鋼	---	---
アルミ	---	~0.08	0.1~0.25 ...
	銅	~0.08	0.1~0.15 ...

同梱品:(ACアダプター、コントロールフットスイッチ)

(注) 諸事情のため、予告なく仕様変更する場合がございます。



← 2011年受賞

2012年受賞



USUTANI

臼谷電子株式会社

〒 571-0058 大阪府門真市小路町7番28号

TEL (06) 6903-0500 FAX (06) 6903-5200

URL <http://www.usutani.co.jp>

E-mail : info@usutani.co.jp